

# Artikeldatenblatt



**BLACK BULL Rammschutz-Planke XL, Standpfosten 1000/80/80 mm, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200/200/10 mm**

Artikel-Nr. 198.25.728



Die **BLACK BULL Rammschutz-Planke XL** schützt Maschinen, Fördertechnik und Arbeitsbereiche vor typischen Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr. Massive Stahlpfosten in Kombination mit vier C-Profilen bieten einen flächigen Schutz, ohne dabei die Sicht zu versperren. Als Strecke oder Rechteck in beliebigem Winkel zwischen 90 und 180° einstellbar.

- variables System mit Standpfosten und Planken aus Stahl
- extra hoch mit 1.000 mm
- massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme
- individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar
- innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
- schnelle, einfache Montage
- zum Aufdübeln

## Ausführung BLACK BULL Rammschutz-Planke XL SWING

Die Standpfosten werden mit einem UV-beständigen, dauerelastischen Federelement aus Polyurethan ausgerüstet (siehe Zubehör). Das PU-Element absorbiert die auf das Geländer wirkenden Kräfte.

Effekt:

- Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden
- Schont den Boden

Die Bauhöhe des Geländers erhöht sich durch das Federelement um 40 mm.

Befestigung mit Verbundankern. Zubehörset für 8 Bohrlöcher (= 2 Pfosten) mitbestellen!

Patentiert EP-2597 197A2

### Eigenschaften

<b>Modell</b>	BLACK BULL
<b>Ausführung</b>	Standpfosten
<b>Material</b>	Gütestahl
<b>Oberfläche</b>	feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
<b>Einsatzbereich</b>	außen
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	80 mm
<b>Tiefe</b>	80 mm
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Maße Bodenplatte</b>	200 x 200 x 10 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	14 mm
<b>Anzahl erforderl. Dübel</b>	4
<b>Gewicht</b>	13.20 kg

<b>Empfohlenes Zubehör</b>	<b>Artikel</b>
Durchsteckanker mit Mutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden	109.24.665
Federelement für BLACK BULL Rammschutz-Geländer, für Standpfosten, Polyurethan, schwarz, H 50 x B 206 x T 206 mm	422.21.456
Befestigungsset für Federelement, für Rammschutz SWING, H x B 10 x 170 mm, Kleber, Dübel, Muttern, Belegscheiben, für 8 Bohrlöcher (= 2 Pfosten)	109.20.858
Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe	109.17.393